

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Graffitikiller 1100

Werkstoffart	<p>Neutraler Reiniger zur Entfernung und Unterwanderung von Farbschmierereien und Klebstoffresten.</p> <p>Ausgesuchte, hochwirksame, ökologisch verträgliche Wirkstoffe ermöglichen ein spontanes Anlösen bzw. die Entfernung von Graffiti Klebstoffen und diversen Harzen z.B. PU, EP, PE sowie PU-Schaum.</p> <p>Die Wirkstoffe besitzen ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen und sind wasseremulgierbar.</p>
Anwendung	<p>Der Reiniger wird auf die anzulösenden Flächen mit Pinsel, Bürste, Sprühflasche oder Sprühgerät aufgetragen. Alle verwendeten Werkzeuge müssen lösemittelresistent sein. Bei Farbverschmutzungen (Graffiti) ist die Wirkung bereits nach Sekunden feststellbar.</p> <p>Die sich ablösenden und in die Flüssigphase übergehenden Farb- bzw. Klebstoffbestandteile sind mit saugfähigen Materialien, z.B. Tüchern aufzusaugen bzw. aufzunehmen. Das Material darf beim Abnehmen nicht schon getrocknet sein. Der Reinigungsvorgang kann mehrfach wiederholt werden, die Zeitdauer richtet sich in starkem Maße nach der Porigkeit des Untergrundes.</p> <p>Alle Reinigungsvorgänge nur auf einem getrockneten Untergrund ausführen.</p>
Hinweis	<p>Vor Anwendung sind die Untergründe auf Lösungsmittelfestigkeit zu prüfen; unproblematisch sind Untergründe wie z.B. Klinker, Fliesen, Glasflächen, Natursteine und sonstige mineralische Baustoffe.</p> <p>Vorversuche sind in jedem Fall anzustellen bei Kunststoffen und gestrichenen Flächen. Dispersionsfarben und Lacke können angelöst werden.</p> <p>Dieses Problem kann man über die Zeit der Einwirkung steuern.</p> <p>Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar gemäß OECD- und Metabolitentest.</p> <p>Der zu behandelnde Untergrund sollte möglichst nicht unter +10°C bzw. nicht über +30°C vorweisen.</p>
Dosierung	<p>Unverdünnt anwenden.</p> <p>Als Kaltentlacker und zur Anwendung in der Werkzeugreinigung ist das Tauchverfahren vorzuziehen.</p>
Nachreinigung	<p>Nach Ablösung der Farbverschmutzungen oder Klebstoff-Harzresten empfehlen wir eine Nachreinigung mit RZ Kraftreiniger.</p>