

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Lecomatt Matt-Latex 155 LF

<b>Werkstoffart</b>	Sehr gut deckende Latexfarbe.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Stumpfmatt
<b>Bindemittelbasis</b>	Copolymere Kunststoff-Dispersion.
<b>Eigenschaften</b>	Lösemittelfrei, Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2, besonders leicht zu verarbeiten, sehr ergiebig, gute Haftung.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen fluatieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 x LECOMATT Matt-Latex 155 LF bis 15 % wasserverdünnt. 1 x LECOMATT Matt-Latex 155 LF unverdünnt.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	MALECOLAN Volltonfarben 270.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	Ca. 160 - 190 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.