

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Lecol Acrylat-Fassadenfarbe 220

Werkstoffart	Hochwertige Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenanstriche.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoff-Dispersion.
Eigenschaften	Wetterbeständig nach VOB DIN 18 363, gute Deckkraft, hoch wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, vergilbungsbeständig, haffest, kreidungsstabil, beständig gegen Industrieabgase.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit MALECO Tiefgrund 310 LF oder MALECO Tiefgrundierfarbe 340 grundieren. Nachputzstellen vorher fluatieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Bei besonders glatten Untergründen MALECO Kontaktgrund 330 LF als Haftanstrich einsetzen.
Anstrichaufbau	1 x LECOL Fassadenfarbe 220, bis 10 % wasserverdünnt. 1 x LECOL Fassadenfarbe 220, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 200 - 250 ml/m ² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.