

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Grundhärter 300 LF

<b>Werkstoffart</b>	Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt, je nach Wasserzugabe.
<b>Bindemittelbasis</b>	Copolymere Kunststoff-Dispersion auf Acrylatbasis.
<b>Eigenschaften</b>	Lösungsmittelfrei, sehr gutes Eindringvermögen gute Bindekraft, diffusionsfähig, wasserabweisend, sehr ergiebig, haftvermittelnd.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Geeignet ist saugender neuer Putz, Beton, Mauerwerk, Gipsputz usw. Schlecht haftende Altanstriche restlos abstoßen. Kalk- und Mineralfarben mechanisch entfernen.
<b>Anstrichaufbau</b>	MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnen. Soll mit der Grundierung gleichzeitig ein leichter Deckeffekt erreicht werden, so kann das Material (1:4 verdünnt) bis zu 20 % mit der nachfolgend zur Verwendung kommenden Kunststoff-Dispersion gemischt werden.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	MALECOLAN Volltonfarben 270. Nur geringe Menge zugeben, wenn leichte Eintönung gewünscht wird.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 50 ml/m <sup>2</sup> der fertigen Lösung.
<b>Trockenzeit</b>	Überstreichbar nach 4 - 5 Std.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.