

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Tiefgrund 310 LF

Werkstoffart	Hochwertiger, umweltfreundlicher, lösemittelfreier Tiefgrund.
Farbton	Farblos
Bindemittelbasis	Acrylcopolymer
Eigenschaften	Wasserverdünnbar, lösemittelfrei, wetterbeständig nach DIN 18363 Abs. 3.1.10.3., sehr hohes Eindringvermögen, extrem geruchsarm, daher empfohlen für bewohnte Räume und Flächen im Nahrungsmittelbereich, haftvermittelnd, verfestigend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig.
Untergründe	Für Putz, Beton, Gasbeton, Gipsputz, kreidende und sandende, aber tragfähige Altanstriche. Nur auf saugenden Untergründen anwenden.
Verarbeitung	Unverdünnt mit der Bürste bis zur Sättigung des Untergrundes auftragen. Glänzendes Auftrocknen ist unbedingt zu vermeiden. Bei schwach saugenden Flächen evtl. bis zu 40% mit Wasser verdünnen.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Verbrauch	ca. 100-150 ml/m ² je nach Untergrundsugfähigkeit.
Trockenzeit	Bei +20°C nach ca. 5 Std. überstreichbar.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C verarbeiten. (Luft und Untergrund).
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.