

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Tiefgrund 320 TB

Werkstoffart	Lösemittelhaltige Tiefgrundierung.
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Matt (bei saugfähigem Untergrund).
Bindemittelbasis	Verseifungsbeständige Acryl-Polymerisatharzlösung.
Eigenschaften	Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363, große Eindringtiefe, frostunempfindlich, hydrophobierend, diffusionsfähig, haftvermittelnd.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schlecht haftende Altanstriche restlos abstoßen. Nichtsaugende Untergründe sind für eine Behandlung mit MALECO Tiefgrund 320 TB ungeeignet. Die Grundierung darf nicht blank stehen.
Anstrichaufbau	MALECO Tiefgrund 320 TB auf saugfähigem Untergrund unverdünnt verarbeiten. Bei starker Saugfähigkeit 2 x nass-in-nass. Bei schwach saugendem Untergrund unbedingt nur verdünnt anwenden. Glänzendes Auftrocknen vermeiden.
Verarbeitung	Mit halblanger Deckenbürste in den Untergrund einstreichen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter 0°C. Der Untergrund muss jedoch trocken und frostfrei sein.
Verbrauch	ca. 100 - 150 ml/m ² je nach Untergrundsugfähigkeit.
Trockenzeit	Bei trockenem, warmem Wetter am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Nitro-Verdünnung.