

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Lecosil Grundfestiger 360

Werkstoffart	Wässrig gelöste Silikon-Emulsion zur wasserabweisenden, verfestigenden Grundierung.
Bindemittelbasis	Silikonharz-Emulsion mit Acryl-Dispersion.
Eigenschaften	Umweltfreundlich, wasserverdünnbar, sehr gut verfestigend, gute Eindringtiefe, alkalibeständig, physiologisch unbedenklich.
Untergründe	Saugende, unbehandelte, mineralische Untergründe. Sandende, saugfähige Putze und Dispersionsfarben. Der Untergrund muss trocken und frei von Verschmutzungen und Bewuchs (Algen, Moos) sein. Bei vorheriger Reinigung nur alkalische Reiniger (z.B. Anlauger) einsetzen, da tensidhaltige Produkte erst nach 4 Wochen überarbeitbar sind.
Anstrichaufbau	1 x LECOSIL Grundfestiger 360.
Verarbeitung	Streichen. (Spritzer auf Fensterglas oder Rahmen sofort mit Wasser abspülen).
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 200-500 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Trockenzeit	Bei trockenem, warmen Wetter nach 12 Std. überstreichbar.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Chlormethylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.