

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maxol 410 AF

Werkstoffart	Alkali-resistente, wasserfreie Isolier- und Renovierfarbe für viele Problemfälle im Innenbereich. Auch auf Styropor und zum Überstreichen alter Textiltapeten.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Reinacrylat
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 1. Hochdeckend, spannungsarm, extrem haftfest, frostunempfindlich. Besonders für Bäcker- und Schlachtereien, Gaststätten mit hohen Belastungen (Nikotin- und Rauchflecken), und Räume mit hoher Luftfeuchte (Wasserflecken) und hohen Temperaturen geeignet. Besonders geeignet auch zur Brandsanierung von Rauchflecken. Aromatenfrei, daher geruchsarm. Auf Wunsch auch fungizid einstellbar.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit maleco AF-Verdünnung oder Testbenzin
Lagerung	Kühl. Auch unter 0°C möglich.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter 0°C. Der Untergrund muss jedoch trocken und frostfrei sein.
Verbrauch	ca. 200-300 ml/m ² .
Trockenzeit	Bei normalen Temperaturen mit sich selbst am nächsten Tag überstreichbar.
Hinweis	Nicht sofort mit Dispersionsfarbe überarbeiten, da teilweise die Isolierwirkung beeinträchtigt werden kann.