

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Anti-Slide 452

Werkstoffart	Glasmehl zur Rutschhemmung mit idealer Oberflächen-Ausrichtung im Maleco Acryl-Klarsiegel 451.
Farbton	Transparent
Eigenschaften	Sehr abriebfest, lässt sich einfach mittels Rührwerk einarbeiten. Maleco Anti-Slide 452 ist nach Einarbeitung geeignet für alle nicht gewerblich genutzten Räume sowie nicht befahrene Flächen im Außenbereich. Eine Überdosierung kann zu einem starken Anstieg der Viskosität des Gemischs führen, die Transparenz wird bei Zugabemengen > 6 Gew.% deutlich herabgesetzt. Der Glanzgrad wird durch die Zugabe reduziert.
Untergründe	siehe TM 450/451
Anstrichaufbau	siehe TM 450/452
Verarbeitung	Streichen, rollen Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Mischungsverhältnis	1 Dose (700g) Maleco Anti-Slide 452 auf 12,5L Maleco Acryl- Klarsiegel 451
Lagerung	Kühl aber frostfrei.
Werkzeuge	Reinigung mit Wasser.