

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Schnellspachtel 520 LF

Werkstoffart	Schnelltrocknender, lösungsmittelfreier, umweltfreundlicher Universalspachtel für Holz (innen), Putz, Beton und grundierte Metalle (außen + innen).
Farbton	Weiß
Bindemittelbasis	Acrylat
Eigenschaften	Sehr gute Verarbeitung selbst bei größeren Flächen, ausgezeichnetes Füllvermögen bei trotzdem glatter Oberfläche, gute Schleifbarkeit. Physiologisch unbedenklich. Rissfrei bis über 1000µm Nassschicht. Sehr ergiebig.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u.-fettfrei sein. Neue Hölzer im Innenbereich vor der Spachtelung mit Malecyl Top-Haftprimer 610 oder Maleco Super-Vorlack 750 AF grundieren. Eisenflächen mit Maxolan Antikorrosiv-Primer 720 vorbehandeln.
Verarbeitung	Mit allen geeigneten Spachtelwerkzeugen aufzutragen. Einschichtig oder falls erforderlich in mehreren Schichten. Im Außenbereich kurzfristig überstreichbar.
Überstreichbarkeit	Nach Trocknung mit allen Dispersions- und Alkydharzfarben bei guter Glanzhaltung.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 250 - 300 g/m ²
Trockenzeit	Nach 1-2 Std. schleifbar und überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.