

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

LecoFix Montagkleber 685

Werkstoffart	LecoFix 685 Montagekleber ist ein lösemittelfreier, Einkomponentiger Dispersionsklebstoff für innen zum Kleben von Zierprofilen aus Polystyrol und PU-Hartschaum, Holzpaneelen und Sockelleisten.
Farbton	Weiß
Basis	Kunststoff-Dispersion
Anwendung	LecoFix 685 Montagekleber kann zum Kleben von marktgängigen Zierprofilen (außer Profile aus Polyethylen und Polypropylen), Sockelleisten, Holzpaneelen und leichte mineralische Fliesen, wie Mosaik, verwendet werden.
Untergründe	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, griffig, öl-, fett- und staubfrei sein. Schalöle, Fette und Wachse und nicht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Um das Aushärten des Klebstoffs zu gewährleisten, muss entweder der Untergrund oder das zu verklebende Material saugfähig bzw. wasserdurchlässig sein.
Verarbeitung	Klebstoff direkt aus der Kartusche punkt- oder strangförmig auf das zu verklebende Material oder den Untergrund auftragen. Schwere Teile müssen bis zur vollständigen Erhärtung des Klebers fixiert werden. Nach dem Auftragen die Kartuschenpresse entspannen, damit kein Klebstoff nachläuft. Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Das zu montierende Material schiebend einlegen.
Überarbeitung	Nach vollständiger Durchtrocknung kann das Material überstrichen werden. Vor dem Überstreichen ist keine Grundierung erforderlich. Das Material ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und aromatenfreien Alkydharzlacken.
Offene Zeit	ca. 15 min. (bei +20°C und 55% rel. Luftfeuchte)
Trocknung	ca. 1 Std. pro mm Schichtstärke, nach 48 Stunden überarbeitbar
Verbrauch	310 ml reichen für ca. 12-20 Lfm. Klebefläche, bei Dekorplatten ist ein Auftrag von 200-300g/m ² (je nach Untergrund) nötig.
Verarbeitungstemperatur	Bei +10°C bis +40°C (Luft und Untergrund) zu verarbeiten.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.