

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco Isolierweiß 712

Werkstoffart	Schnelltrocknender Einkomponenten Isoliergrund für alle unsicheren, durchschlagenden Untergründe. Für Holz, Span-, Hart- und Weichfaserplatten, Putz, Gips, Beton, Eternit, Faserzement und Styropor. Als Feuchteschutz auch auf Gipskartonplatten. Für innen und außen.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Spezial-Polymerisatharz
Eigenschaften	Höchste Isolierwirkung bei exotischen Hölzern, Holzästen, Wachsen, Teer, Karbolineum, Anilin, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett-, Nikotin- und Kupferpatinaflecken. Reißt nicht und versprödet nicht. Überstreichbar mit Dispersionsfarben und Lacken.
Untergründe	Lösen Schmutz und nicht fest haftende Altanstriche entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Restfeuchte entweicht jedoch auch nach Behandlung mit Maleco Isolierweiß 712
Anstrichaufbau	Als Isoliergrund: 2 x unverdünnt auftragen. Der zweite Anstrich sollte quer zum Erstanstrich erfolgen, damit evtl. Pinselfurchen abgedeckt werden. Vor Gebrauch Gebinde gut aufrühren.
Verarbeitung	Mit flachem Pinsel deckend streichen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 100 - 120 ml/m ² je nach Saugfähigkeit.
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach 60 min. Griffest nach 90 min. Überstreichbar nach 3-4 Std. Bei Isolierung stark durchschlagender Stoffe evtl. längere Trockenzeit abwarten, besonders bei niedrigeren Temperaturen und höheren Schichtstärken.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Spiritus oder Nitro-Verdünnung.