

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Maleco IsolierSpray 714

Werkstoffart	Matter, schnelltrocknender Einkomponenten Isoliergrund für alle unsicheren, durchschlagenden Untergründe. Für Holz, Span-, Hart- und Weichfaserplatten, Putz, Gips, Beton, Eternit, Faserzement, Styropor und Gipskartonplatten. Für innen und außen.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Spezial-Polymerisatharz
Eigenschaften	Höchste Isolierwirkung bei exotischen Hölzern, Wachsresten, Teerresten, Anilin, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett-, Nikotin- und Kupferpatinaflecken. Reißt nicht und versprödet nicht. Überstreichbar mit Dispersionsfarben und Lacken.
Untergründe	Lösen Schmutz und nicht fest haftende Altanstriche entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Anstrichaufbau	2-3 x jeweils in dünnen Schichten aufsprühen.
Verarbeitung	Dose vor Gebrauch gründlich schütteln, bis die Mischkugel zu hören ist (ca. 2-3 min.) Sprühabstand ca. 30 cm.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 80 - 120 ml/m ² je nach Saugfähigkeit.
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach 10 min. Griffest nach 30 min. Überstreichbar nach 60-70 min. Bei Isolierung stark durchschlagender Stoffe 3-4 Std. Trockenzeit abwarten.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Aceton.