

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Schellack-Lösung 985

<b>Werkstoffart</b>	Schnelltrocknende Spiritus/Schellack-Lösung.
<b>Farbton</b>	Hellblond
<b>Eigenschaften</b>	Rasch trocknend, sehr gute Isolierwirkung zum Absperrern von harzhaltigen und exotischen Hölzern. Isoliert sogar Markierungen von Filzstiften. Durch die seidengänzende Oberfläche wird eine Intensivierung des Holzfarbtones erreicht. Gute Beständigkeit gegen Wasser und Haushaltschemikalien.
<b>Anwendung</b>	Für die Naturholzbehandlung im Innenbereich. Auch auf weiteren Untergründen als Isoliergrund sehr gut geeignet.
<b>Verarbeitung</b>	Kann mittels Pinsel, Spritzgerät oder einem weichen, fusselfreien Lappen verarbeitet werden. Lappen (Ballen) vor Verarbeitung mit Brennspritus leicht anfeuchten. Immer in Holzfaserrichtung arbeiten.
<b>Trocknung</b>	Staubtrocken nach 30-60 Minuten. Griffest nach 1 Stunde. Schleifbar und überlackierbar nach ca. 2-4 Stunden (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke).
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Brennspritus oder Nitro-Verdünnung.