

# Technisches Merkblatt



**FARBEN**  
Erleben Sie die Qualität.

## Maleco Fassadenfarbe LA 210

<b>Werkstoffart</b>	Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Anstriche.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Copolymere Kunststoff-Dispersion
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig nach VOB DIN 18 363, gute Haftung, diffusionsfähig.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit MALECO Tiefgrund 310 LF grundieren. Nachputzstellen vorher flutieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Bei besonders glatten Untergründen MALECO Kontaktgrund 330 LF als Haftanstrich einsetzen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 x FASSADENFARBE LA 210 bis 10% wasserverdünnt 1 x FASSADENFARBE LA 210, unverdünnt
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
<b>Abtönung</b>	MALECOLAN Volltonfarben 270.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich.
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.