

Maleco Wandfüller 1025

Werkstoffart	Cellulose verstärkte, weiße Gipsspachtelmasse für innen zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum vollflächigen Glätten. Für die Fugenverspachtelung von Gipsplatten zugelassen nach CE-Norm 3B-EN 13963.
Farbton	Weiß
Basis	Methylcellulose, Naturgips.
Anwendung	Zum Glätten und Füllen von vielen Untergründen: Putz, Beton, Mauerwerk, Zementputz und anderen mineralischen Untergründen sowie Gipskartonplatten. Für die Verdübelung und zum Füllen von Fugen und Schlitzen einsetzbar.
Eigenschaften	Sehr gut füllend, besonders leicht zu verarbeiten, zieht gleichmäßig an. Fällt auch bei höheren Schichtstärken nicht ein bei gleichzeitig rissfreier Oberfläche. Brandklasse A 1. Biegezugfestigkeit 203 N
Untergründe	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, griffig, öl-, fett- und staubfrei sein. Schalöl, Fette und Wachse, Tapeten und nicht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Extrem saugende oder sandende Untergründe mit maleco Tiefgrund 310 LF grundieren.
Verarbeitung	In ein sauberes Gefäß klares Wasser geben und bei kräftigem Rühren klumpenfrei einmischen. Nach 2-3 Minuten nochmals kurz durchrühren und innerhalb 60 min. verarbeiten. Auf 1 Raumteil Wasser 2 Raumteile Pulver einstreuen. Nach dem Anziehen kann entweder nachgespachtelt werden oder durch vorheriges Nachnässen mit dem Schwammbrett mittels Kelle scharf abgezogen werden.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verarbeitungszeit	Bei +20°C ca. 60 min. verarbeitbar.
Überarbeitung	Nach guter Durchtrocknung empfehlen wir eine Grundierung mit Maleco Tiefgrund 310 LF, um für nachfolgende Anstriche einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erzielen.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Lagerung	Trocken lagern.