

Maleco Fassadenfarbe LA 210

Werkstoffart	Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Anstriche.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoff-Dispersion
Eigenschaften	Wetterbeständig nach VOB DIN 18 363, gute Haftung, diffusionsfähig.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl-u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit MALECO Tiefgrund 310 LF grundieren. Nachputzstellen vorher flutieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Bei besonders glatten Untergründen MALECO Kontaktgrund 330 LF als Haftanstrich einsetzen.
Anstrichaufbau	1 x FASSADENFARBE LA 210 bis 10% wasserverdünnt 1 x FASSADENFARBE LA 210, unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 200 - 250 ml/m ² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.