

Maleco Grundhärter 300 LF

Werkstoffart	Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat.
Farbton	Farblos
Glanzgrad	Seidenmatt, je nach Wasserzugabe.
Bindemittelbasis	Copolymere Kunststoff-Dispersion auf Acrylatbasis.
Eigenschaften	Lösungsmittelfrei, sehr gutes Eindringvermögen gute Bindekraft, diffusionsfähig, wasserabweisend, sehr ergiebig, haftvermittelnd.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Geeignet ist saugender neuer Putz, Beton, Mauerwerk, Gipsputz usw. Schlecht haftende Altanstriche restlos abstoßen. Kalk- und Mineralfarben mechanisch entfernen.
Anstrichaufbau	MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnen. Soll mit der Grundierung gleichzeitig ein leichter Deckeffekt erreicht werden, so kann das Material (1:4 verdünnt) bis zu 20 % mit der nachfolgend zur Verwendung kommenden Kunststoff-Dispersion gemischt werden.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270. Nur geringe Menge zugeben, wenn leichte Eintönung gewünscht wird.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 50 ml/m ² der fertigen Lösung.
Trockenzeit	Überstreichbar nach 4 - 5 Std.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.