

Maleco GrundierWeiß 324 ELF

Werkstoffart	Weißer Grundierfarbe für schwach saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Besonders auch als Anstrichgrund auf Renoviervliesen geeignet.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Haftvermittelnd und festigend ohne Strukturgebung für feine Oberflächen. Emissions- und lösemittelfrei. Nassabriebbeständig Kl.2 nach DIN EN 13 300. Airless-spritzbar. Geeignet für alle mineralischen Untergründe, insbesondere Gipskarton- und Trockenbauplatten, Renoviervliese, Zement- und Gipsputze, alte Raufaseranstriche. Überarbeitbar mit allen klassischen Dispersionfarben.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schlecht haftende Altanstriche restlos abstoßen. Evtl. Nachputzstellen flutieren und nachwaschen. Besonders stark saugende Untergründe zunächst mit Maleco Tiefgrund 310 LF grundieren.
Anstrichaufbau	1 x MALECO GrundierWeiß 324 ELF unverdünnt
Verarbeitung	Streichen, rollen spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270, bis max. 10 %, damit die Eigenschaften erhalten bleiben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Je nach Auftragsverfahren ca. 100-120 ml/m ² .
Trockenzeit	Bei +20°C nach ca. 12 Std. überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.