

Maleco BlockPrimer 333 LF

Werkstoffart	Spezialgrundierung zur Verlängerung der Offenzeit für nachfolgende Schlussbeschichtungen im Innenbereich. Voraussetzung für ansatzfreie und gleichmäßige Deckanstriche.
Farbton	Weiß + Bunttöne über Tönsystem
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Verlängert die Offenzeit der Folgebeschichtung um das 6-8-fache und egalisiert das unterschiedliche Saugverhalten verschiedener Untergründe. Speziell bei ungünstigen Lichtverhältnissen werden nach Grundierung mit Maleco BlockPrimer 333 LF ansatzfreie Anstrichflächen geschaffen. Sehr leicht zu verarbeiten, airless-spritzbar, lösemittelfrei. Für optimale, matte Deckanstriche wird Lecolux 162 ELF und LecoSafe 187 ELF empfohlen.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schlecht haftende Altanstriche restlos abstoßen. Evtl. Nachputzstellen flutieren und nachwaschen. Besonders stark saugende Untergründe zunächst mit Maleco Tiefgrund 310 LF grundieren.
Anstrichaufbau	1 x MALECO BlockPrimer 333 LF unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen (kurzflorige Walze benutzen), spritzen (auch airless).
Abtönung	Nur in geringen Mengen (bis 0,5%) mit Universal-Abtönkonzentraten. Keine Volltonfarben verwenden, damit die Materialeigenschaften erhalten bleiben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 110-130 ml/m ² (bei glatten Untergründen)
Trockenzeit	Bei +20°C nach ca. 6 Std. überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.