

Maleco Objektkleber 538

Werkstoffart	Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, Objektkleber zur Verklebung von Glasfasergeweben, Glasfaser- und Zellstoffvliesen im Innenbereich.
Bindemittelbasis	Spezial-Copolymerisat
Eigenschaften	Sehr gute Nasshaftung, schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 Teil 1 in Verbindung mit Maleco Glasgeweben. Leichte Verarbeitung, spritzfähig.
Untergründe	Der Untergrund muss stets fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Tapeten restlos entfernen, Kleister- u. Makulaturreste sowie Leimfarbenanstriche sorgfältig abwaschen. Nach Durchtrocknung mit MALECO Tiefgrund 310 LF grundieren. Gipsbauplatten, Gipselemente und Gipsfertigputze entstauben und feste Flächen mit MALECO Tiefgrund LF 310 LF grundieren. Feste, tragfähige Untergründe gründlich trocken reinigen. Evtl. Unebenheiten ausbessern.
Verarbeitung	Bei der Verarbeitung von Glasfasergeweben MALECO Objektkleber 538 mit der sauberen Farbwalze satt und gleichmäßig in 1-2 Bahnenbreiten auftragen. Das Gewebe sofort einbetten und mit einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +10°C. (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 250-350 g/m ² (strukturabhängig)
Trockenzeit	Erst nach 24 Std. überstreichen. Bei schwach saugenden Untergründen und bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit muss der Kleber ausreichend ablüften, bevor ein Deckanstrich erfolgt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.