

Maleco Wood Protect 950 WB

Werkstoffart	Matte, wässrige Dünnschichtlasur für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Farbton	Farbtöne laut Farbkarte.
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Alkydharz-Emulsion mit hohem Eindringvermögen.
Eigenschaften	Bestes Eindringvermögen sorgt für besten Schutz des Holzes. Schützt vor Vergrauung und Feuchtigkeit. Microfeine Lasurpigmente färben das Holz im gewünschten Farbton und unterstützen die Holzmaserung. Ansatzfrei zu verarbeiten, mit hoher Elastizität. Wasserdampfdurchlässig. Farblos nur im Innenbereich verarbeiten oder zum Aufhellen dunkler Farbtöne bei indirekter Bewitterung.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, falls erforderlich anlaugen oder gründlich anschleifen. Neues Nadelholz mit maleco Wood Protect 705 imprägnieren. Tropische Hölzer mit Nitro-Verdünnung auswaschen. Die Holzfeuchte sollte im Außenbereich im Mittel 15% nicht überschreiten. Bei vorhandenen Altanstrichen muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung streichen. Auch die Schnittkanten sind zu bearbeiten, um ein Feuchtigkeitseindringen zu verhindern.
Anstrichaufbau	2 - 3 x Maleco Holzlasur 950 WB im Außenbereich. 1 - 2 x Maleco Holzlasur 950 WB im Innenbereich.
Verarbeitung	Streichen, spritzen, tauchen, fluten, rollen. Wir empfehlen Maleco Wood Protect 950 WB mit einem weichen Flachpinsel in Richtung der Holzmaserung gleichmäßig aufzutragen. Verbretterungen immer senkrecht bearbeiten.
Abtönung	Untereinander mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund) und max. Luftfeucht 85%. Niedrige Temperaturen verlangsamen die Trockenzeit.
Verbrauch	ca. 60 - 100 ml/m² - je nach Untergrundsauhfähigkeit.
Trockenzeit bei Normalklima (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)	Staubtrocken nach : ca. 30 min. Überstreichbar nach : ca. 2-3 Std.
Verdünnung	Nur unverdünnt verarbeiten.
Werkzeuge	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
Hinweis	Bei Innenarbeiten für ausreichende Belüftung sorgen.